

WIERTNICA HDD

Vermeer D120E

Producent: **Vermeer** · USA

Vermeer D120E – wiertnica HDD do budowy sieci dystrybucyjnych oraz przekroczeń ulic i innych przeszkód; do przewiertów sterowanych z płuczką wiertniczą.

MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY

110 000 Nm

Opis

Vermeer D120E to wiertnica do horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD), przeznaczona do budowy sieci dystrybucyjnych oraz przekroczeń ulic i innych przeszkód. Model można wykorzystać przy projektach infrastruktury liniowej w gruntach odpowiednich dla wiercenia płuczkowego z dobranym osprzętem, po dobraniu żerdzi, głowicy, rozwiertaków i systemu lokalizacji. Zidentyfikowane parametry katalogowe: maksymalny moment 110000 Nm. Zasilanie elektryczne może ograniczać lokalne emisje spalin podczas pracy; należy uwzględnić wymagania dotyczące źródła energii. Konstrukcja i gabaryty, masa, ilość dostępnych żerdzi i wydajność pompy mogą zależeć od opcji wyposażenia i rocznika. Ostateczny dobór wiertnicy wymaga uwzględnienia długości trasy, średnicy rury, geologii, promieni gięcia oraz wymaganej wydajności płuczki. Dane liczbowe zamieszczono w tabeli parametrów i powiązano z kartą techniczną producenta.

Najważniejsze cechy

- Maksymalny moment obrotowy 110000 Nm
- Napęd elektryczny

Parametry techniczne

PARAMETRY ROBOCZE	
Maksymalny moment obrotowy	**110 000 Nm**

NAPĘD I SILNIK	
Rodzaj napędu	**elektryczny**

WYMIARY I MASA

Masa	**35 000 kg**

Dane techniczne mają charakter informacyjny i pochodzą z materiałów producenta. Przed zakupem lub użyciem urządzenia potwierdź parametry u producenta lub dystrybutora.