

WIERTNICA HDD

Vermeer D220x500 S3

Producent: **Vermeer** · USA

Vermeer D220x500 S3 – wiertnica HDD do dużych przekroczeń przeszkód terenowych i dłuższych instalacji; do przewiertów sterowanych z płuczką wiertniczą.

SIŁA CIĄGU	MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY
1 069,4 kN	**71 316,1 Nm**

MOC SILNIKA
309 kW

Opis

Vermeer D220x500 S3 to wiertnica do horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD), przeznaczona do dużych przekroczeń przeszkód terenowych i dłuższych instalacji. Model można wykorzystać przy projektach infrastruktury liniowej w gruntach odpowiednich dla wiercenia płuczkowego z dobranym osprzętem, po dobraniu żerdzi, głowicy, rozwiertaków i systemu lokalizacji. Zidentyfikowane parametry katalogowe: siła ciągu 1069.4 kN, maksymalny moment 71316.1 Nm, pompa płuczkowa do 1324.9 l/min. Konstrukcja i gabaryty, masa, ilość dostępnych żerdzi i wydajność pompy mogą zależeć od opcji wyposażenia i rocznika. Ostateczny dobór wiertnicy wymaga uwzględnienia długości trasy, średnicy rury, geologii, promieni gięcia oraz wymaganej wydajności płuczki. Dane liczbowe zamieszczono w tabeli parametrów i powiązano z kartą techniczną producenta.

Najważniejsze cechy

- Siła ciągu do 1069.4 kN
- Maksymalny moment obrotowy 71316.1 Nm
- Wydajność pompy płuczkowej 1324.9 l/min

Parametry techniczne

PARAMETRY ROBOCZE			
Siła ciągu	**1 069,4 kN**	Siła pchania	**1 069,4 kN**
Maksymalny moment obrotowy	**71 316,1 Nm**		

UKŁAD PŁUCZKOWY

Wydajność pompy płuczkowej	**1 324,9 l/min**

NAPĘD I SILNIK

Rodzaj napędu	**diesel**	Moc silnika	**309 kW**

WYMIARY I MASA

Masa	**40 233,6 kg**

Dane techniczne mają charakter informacyjny i pochodzą z materiałów producenta. Przed zakupem lub użyciem urządzenia potwierdź parametry u producenta lub dystrybutora.