

WIERTNICA HDD

TRACTO GRUNDODRILL 20ACS

TRACTO Producent: **TRACTO** · Niemcy

TRACTO GRUNDODRILL 20ACS – wiertnica HDD do budowy sieci dystrybucyjnych oraz przekroczeń ulic i innych przeszkód; z systemem podwójnych żerdzi.

SIŁA CIĄGU	MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY
200 kN	**9 000 Nm**

MOC SILNIKA
123 kW

Opis

TRACTO GRUNDODRILL 20ACS to wiertnica do horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD), przeznaczona do budowy sieci dystrybucyjnych oraz przekroczeń ulic i innych przeszkód. Model można wykorzystać przy projektach infrastruktury liniowej zwłaszcza przy przejściach przez zróżnicowane grunty, w tym wymagające podłoże skalne, po dobraniu żerdzi, głowicy, rozwiertaków i systemu lokalizacji. Zidentyfikowane parametry katalogowe: siła ciągu 200 kN, maksymalny moment 9000 Nm, pompa płuczkowa do 400 l/min. Układ podwójnych żerdzi pozwala rozdzielić napęd żerdzi zewnętrznej i wewnętrznej, co poszerza zakres pracy przy wymagających warunkach gruntowych. Konstrukcja i gabaryty, masa, ilość dostępnych żerdzi i wydajność pompy mogą zależeć od opcji wyposażenia i rocznika. Ostateczny dobór wiertnicy wymaga uwzględnienia długości trasy, średnicy rury, geologii, promieni gięcia oraz wymaganej wydajności płuczki. Dane liczbowe zamieszczono w tabeli parametrów i powiązano z kartą techniczną producenta.

Najważniejsze cechy

- Siła ciągu do 200 kN
- Maksymalny moment obrotowy 9000 Nm
- Wydajność pompy płuczkowej 400 l/min
- Zapas żerdzi na pokładzie 144 m
- System podwójnych żerdzi do wymagających gruntów
- Automatyczna wymiana żerdzi

Parametry techniczne

PARAMETRY ROBOCZE			
Siła ciągu	**200 kN**	Siła pchania	**200 kN**
Maksymalny moment obrotowy	**9 000 Nm**	Moment obrotowy żerdzi wewnętrznej	**2 500 Nm**
Maks. prędkość obrotowa wrzeciona	**200 rpm**	Maks. prędkość posuwu	**36 m/min**
Minimalny kąt wejścia	**0 °**	Maksymalny kąt wejścia	**30 °**

ŻERDZIE I PRZEWIERT			
Długość żerdzi	**3 m**	Pojemność magazynu żerdzi	**144 m**

UKŁAD PŁUCZKOWY			
Wydajność pompy płuczkowej	**400 l/min**	Ciśnienie pompy płuczkowej	**90 bar**

NAPĘD I SILNIK			
Rodzaj napędu	**diesel**	Producent silnika	**Cummins**
Moc silnika	**123 kW**	Norma emisji	**Stage V**
Pojemność zbiornika paliwa	**180 l**		

WYMIARY I MASA			
Długość transportowa	**6 700 mm**	Szerokość transportowa	**2 350 mm**
Wysokość transportowa	**2 620 mm**		

WYPOSAŻENIE I MOŻLIWOŚCI

System podwójnych żerdzi	**Tak**	Automatyczny załadunek żerdzi	**Tak**
Zamknięta kabina operatora	**Tak**		

Dane techniczne mają charakter informacyjny i pochodzą z materiałów producenta. Przed zakupem lub użyciem urządzenia potwierdź parametry u producenta lub dystrybutora.