

WIERTNICA HDD

# Vermeer D24x40 S3

Producent: **Vermeer** · USA

Vermeer D24x40 S3 – wiertnica HDD do budowy sieci dystrybucyjnych oraz przekroczeń ulic i innych przeszkód; do przewiertów sterowanych z płuczką wiertniczą.

| SIŁA CIĄGU | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY |
|---|---|
| **124,6 kN** | **5 694,4 Nm** |

## Opis

Vermeer D24x40 S3 to wiertnica do horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD), przeznaczona do budowy sieci dystrybucyjnych oraz przekroczeń ulic i innych przeszkód. Model można wykorzystać przy projektach infrastruktury liniowej w gruntach odpowiednich dla wiercenia płuczkowego z dobranym osprzętem, po dobraniu żerdzi, głowicy, rozwiertaków i systemu lokalizacji. Zidentyfikowane parametry katalogowe: siła ciągu 124.6 kN, maksymalny moment 5694.4 Nm, pompa płuczkowa do 189.3 l/min. Konstrukcja i gabaryty, masa, ilość dostępnych żerdzi i wydajność pompy mogą zależeć od opcji wyposażenia i rocznika. Ostateczny dobór wiertnicy wymaga uwzględnienia długości trasy, średnicy rury, geologii, promieni gięcia oraz wymaganej wydajności płuczki. Dane liczbowe zamieszczono w tabeli parametrów i powiązano z kartą techniczną producenta.

## Najważniejsze cechy

- Siła ciągu do 124.6 kN
- Maksymalny moment obrotowy 5694.4 Nm
- Wydajność pompy płuczkowej 189.3 l/min

## Parametry techniczne

| PARAMETRY ROBOCZE | | | |
|---|---|---|---|
| Siła ciągu | **124,6 kN** | Siła pchania | **124,6 kN** |
| Maksymalny moment obrotowy | **5 694,4 Nm** | | |

## UKŁAD PŁUCZKOWY

| | |
|---|---|
| Wydajność pompy płuczkowej | **189,3 l/min** |

## NAPĘD I SILNIK

| | |
|---|---|
| Rodzaj napędu | **diesel** |

## WYMIARY I MASA

| | |
|---|---|
| Masa | **10 092,4 kg** |

Dane techniczne mają charakter informacyjny i pochodzą z materiałów producenta. Przed zakupem lub użyciem urządzenia potwierdź parametry u producenta lub dystrybutora.