

KRET PNEUMATYCZNY

TRACTO GRUNDOMAT P+ 95 S SRV

TRACTO Producent: **TRACTO** · Niemcy

Pneumatyczny kret GRUNDOMAT P+ 95 S SRV (95 mm), w wersji krótkiej. Do wykonywania przecisków pod nawierzchniami i instalacji przewodów podziemnych.

ŚREDNICA KRETA	DŁUGOŚĆ
95 mm	**1 525 mm**
MASA	ZUŻYCIE POWIETRZA
65 kg	**1,3 m³/min**

Opis

GRUNDOMAT P+ 95 S SRV to kret pneumatyczny TRACTO generacji P+ o średnicy 95 mm. Skrócona obudowa pozwala pracować w mniejszych wykopach startowych. W technologii pneumatycznego przemieszczania gruntu narzędzie wykonuje otwór bez konieczności odkrywania całego przebiegu przyłącza. W tej odmianie zmniejszona długość ułatwia rozpoczęcie przecisku w ograniczonej przestrzeni.

Urządzenia GRUNDOMAT wykorzystują dwutaktowy mechanizm udarowy: w pierwszej fazie energia trafia do ruchomej głowicy, a w drugiej do korpusu maszyny. Producent opisuje dwie konfiguracje głowicy: koronową, zalecaną między innymi do gruntów zwięzłych i kamienistych, oraz stopniowaną o uniwersalnym zastosowaniu w gruntach wypieranych.

Wariant GRUNDOMAT P+ 95 S SRV ma średnicę zewnętrzną 95 mm; w katalogu wyszczególniono: długość 1525 mm, masa 65 kg i zużycie sprężonego powietrza 1,3 m³/min. Podana maksymalna średnica zewnętrzna wprowadzanej rury bez poszerzenia wynosi 85 mm. Liczba uderzeń dla tej konfiguracji sterowania to 390 na minutę. Sterowanie serwo ułatwia zmianę kierunku przez użycie dźwigni odpowiedniego zestawu sterującego.

GRUNDOMAT P+ 95 S SRV jest stosowany przy przejść pod istniejącą infrastrukturą oraz montażu przewodów podziemnych, przede wszystkim pod ulicami, dojazdami i terenami zagospodarowanymi. Wersja krótka nie jest tożsama z wersją standardową: ma odrębną długość, masę i parametry pneumatyczne.

Najważniejsze cechy

- Średnica maszyny: 95 mm
- Konstrukcja skrócona do pracy w ograniczonej przestrzeni wykopu startowego

- Długość: 1525 mm; masa: 65 kg
- Dwutaktowy układ udarowy z ruchomą głowicą koronową lub stopniowaną
- Sterowanie serwo (SRV) z możliwością przełączenia kierunku
- Zapotrzebowanie pneumatyczne: zużycie powietrza 1,3 m³/min
- Liczba uderzeń: 390 na minutę dla wskazanego wariantu sterowania
- Deklarowana maks. średnica zewnętrzna rury bez poszerzenia: 85 mm

Parametry techniczne

INFORMACJE PODSTAWOWE			
Rodzina	**GRUNDOMAT**	Model	**GRUNDOMAT P+ 95 S SRV**
Wersja	**krótka**	Generacja	**P+ (2026)**
WYMIARY I MASA			
Średnica kreta	**95 mm**	Długość	**1 525 mm**
Masa	**65 kg**	Wersja krótka	**Tak**
ZASILANIE PNEUMATYCZNE			
Ciśnienie robocze	**7 bar**	Zużycie powietrza	**1,3 m³/min**
UKŁAD UDAROWY			
Liczba uderzeń – sterowanie serwo	**390 1/min**		
GŁOWICA I KONSTRUKCJA			
Typ głowicy	**koronowa lub stopniowana (konfiguracja)**	Ruch głowicy	**ruchoma**
Wymienna głowica	**Tak**		
STEROWANIE I REWERS			
Rewers	**Tak**	System rewersu	**przełączanie dźwignią stacji sterowania**
System sterowania	**sterowanie serwo (SRV)**	Zdalny rewers	**Tak**

PARAMETRY PRZECISKU

Praca sterowana	**Nie**

INSTALACJA RUR

Maksymalna średnica rury	**85 mm**	Wciąganie rur	**Tak**
Obsługiwane materiały rur	**PE, PVC**		

ZASTOSOWANIE

Podstawowe zastosowanie	**Przeciski pneumatyczne pod przyłącza i przeszkodami terenowymi**	Instalacja rur	**Tak**

Dane techniczne mają charakter informacyjny i pochodzą z materiałów producenta. Przed zakupem lub użyciem urządzenia potwierdź parametry u producenta lub dystrybutora.