

KRET PNEUMATYCZNY

TRACTO GRUNDOMAT XS 95

TRACTO Producent: **TRACTO** · Niemcy

Kompaktowy kret TRACTO GRUNDOMAT XS 95 o średnicy 95 mm i długości około 1130 mm. Do krótkich przecisków i przyłączy wykonywanych z małych wykopów startowych.

ŚREDNICA KRETA	DŁUGOŚĆ
95 mm	**1 130,3 mm**

MASA
42 kg

Opis

GRUNDOMAT XS 95 należy do kompaktowej odmiany GRUNDOMAT XS rozwijającej platformę P+. Wersję tę opracowano na potrzeby krótkich przecisków w miejscach, w których ograniczona powierzchnia robót utrudnia ustawienie dłuższej maszyny. Rozwiązanie jest ukierunkowane na przyłącza domowe, przekroczenia chodników i prace w zagospodarowanych przestrzeniach miejskich.

Urządzenie ma średnicę 95 mm, długość około 1130 mm i masę około 42 kg. Producent podaje w broszurze XS liczbę uderzeń 495 na minutę.

Seria XS zachowuje zasadę pracy kretów przemieszczających grunt i korzysta z rozwiązań konstrukcyjnych rodziny GRUNDOMAT, w tym możliwości doboru wymiennych głowic. Niewielka długość ułatwia przygotowanie mniejszych komór początkowych i końcowych. Dopuszczalny sposób wprowadzania rury zależy od osprzętu i warunków wykonania przecisku.

Typowe zastosowania obejmują krótkie przyłącza wodociągowe, gazowe i teletechniczne oraz przejścia pod niewielkimi przeszkodami powierzchniowymi. Przed rozpoczęciem prac należy dobrać sprężarkę, osprzęt do instalowanej rury i wykop startowy odpowiednie do wymiarów narzędzia oraz warunków gruntowych.

Najważniejsze cechy

- Średnica maszyny: 95 mm
- Konstrukcja skrócona do pracy w ograniczonej przestrzeni wykopu startowego
- Długość: 1130,3 mm; masa: 42 kg
- Seria XS: ograniczona długość i masa, przeznaczenie do krótkich odcinków

- Deklarowana maks. średnica zewnętrzna rury bez poszerzenia: 83,8 mm

Parametry techniczne

INFORMACJE PODSTAWOWE			
Rodzina	**GRUNDOMAT XS**	Model	**GRUNDOMAT XS 95**
Wersja	**kompaktowa XS**	Generacja	**XS / P+ (2026)**

WYMIARY I MASA			
Średnica kreta	**95 mm**	Długość	**1 130,3 mm**
Masa	**42 kg**	Wersja krótka	**Tak**

GŁOWICA I KONSTRUKCJA			
Ruch głowicy	**ruchoma**	Wymienna głowica	**Tak**

STEROWANIE I REWERS			
Rewers	**Tak**		

PARAMETRY PRZECISKU			
Praca sterowana	**Nie**		

INSTALACJA RUR			
Maksymalna średnica rury	**83,8 mm**	Obsługiwane materiały rur	**tworzywa sztuczne**

ZASTOSOWANIE			
Podstawowe zastosowanie	**Krótkie przyłącza i przepusty w ograniczonej przestrzeni wykopu**	Instalacja rur	**Tak**

Dane techniczne mają charakter informacyjny i pochodzą z materiałów producenta. Przed zakupem lub użyciem urządzenia potwierdź parametry u producenta lub dystrybutora.