

KRET PNEUMATYCZNY

Hercu Pneumatic HP55K

Producent: **Hercu Pneumatic** · Polska

Hercu Pneumatic HP55K to kret o średnicy 55 mm w wersji krótkiej, wyposażony w stałą głowicę przeciskową. Służy do wykonywania przecisków pod nawierzchniami i przygotowywania przejść pod instalacje podziemne.

ŚREDNICA KRETA	DŁUGOŚĆ
55 mm	**900 mm**

Opis

Hercu Pneumatic HP55K jest pneumatycznym urządzeniem przeciskowym o średnicy zewnętrznej 55 mm. Zostało ujęte w rodzinie maszyn służących do bezwykopowego wykonywania przejść pod istniejącą infrastrukturą. W tej wersji korpus jest skrócony w stosunku do standardowych odmian danej wielkości, co ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni.

W tej odmianie zastosowano głowicę stałą. Energia udaru jest przenoszona przez korpus urządzenia, a kierunek przecisku ustala się przed rozpoczęciem pracy na podstawie osi wykopu startowego. Maszyna nie prowadzi aktywnie korygowanej trasy w gruncie, dlatego istotne jest dokładne wypoziomowanie przed startem.

W zestawieniu technicznym dla modelu HP55K podano następujące parametry: długość 900 mm.

HP55K jest przewidziany do niewielkich przyłączy i krótkich przecisków pod chodnikami, zjazdami i innymi miejscowymi przeszkodami. Skrócona długość ułatwia organizację stanowiska przy ciasnych komorach przeciskowych. Przypisane zastosowanie nie jest równoznaczne z gwarancją osiągnięcia konkretnej długości przecisku: dobór maszyny zależy od gruntu i warunków budowy.

Najważniejsze cechy

- Średnica zewnętrzna: 55 mm
- Skrócona odmiana przeznaczona do pracy przy ograniczonej długości wykopu startowego
- Głowica stała
- Pneumatyczne wykonywanie bezwykopowych otworów w gruncie
- Długość: 900 mm
- Możliwość przełączenia ruchu do przodu i do tyłu

Parametry techniczne

INFORMACJE PODSTAWOWE

Rodzina	**HP**	Model	**HP55K**
Wersja	**krótka**		

WYMIARY I MASA

Średnica kreta	**55 mm**	Długość	**900 mm**
Wersja krótka	**Tak**		

GŁOWICA I KONSTRUKCJA

Typ głowicy	**stała**	Ruch głowicy	**stała**

STEROWANIE I REWERS

Rewers	**Tak**	System rewersu	**zmiana kierunku przez pociągnięcie przewodu zasilającego (konfiguracja podstawowa)**
Zdalny rewers	**Nie**		

PARAMETRY PRZECISKU

Praca sterowana	**Nie**		

INSTALACJA RUR

Obsługiwane materiały rur	**PE, PVC**		

ZASTOSOWANIE

Podstawowe zastosowanie	**Pneumatyczne przeciski poziome w gruncie pod instalacje sieciowe**	Instalacja rur	**Tak**

Dane techniczne mają charakter informacyjny i pochodzą z materiałów producenta. Przed zakupem lub użyciem urządzenia potwierdź parametry u producenta lub dystrybutora.