

KRET PNEUMATYCZNY

# Hercu Pneumatic HP65

Producent: **Hercu Pneumatic** · Polska

Hercu Pneumatic HP65 to kret o średnicy 65 mm w wersji standardowej, wyposażony w stałą głowicę przeciskową. Służy do wykonywania przecisków pod nawierzchniami i przygotowywania przejść pod instalacje podziemne.

ŚREDNICA KRETA

**65 mm**

## Opis

Hercu Pneumatic HP65 jest pneumatycznym urządzeniem przeciskowym o średnicy zewnętrznej 65 mm. Zostało ujęte w rodzinie maszyn służących do bezwykopowego wykonywania przejść pod istniejącą infrastrukturą. Przecisk powstaje dzięki przemieszczaniu gruntu przez napędzane sprężonym powietrzem narzędzie.

W tej odmianie zastosowano głowicę stałą. Energia udaru jest przenoszona przez korpus urządzenia, a kierunek przecisku ustala się przed rozpoczęciem pracy na podstawie osi wykopu startowego. Maszyna nie prowadzi aktywnie korygowanej trasy w gruncie, dlatego istotne jest dokładne wypoziomowanie przed startem.

Przy średnicy 65 mm model należy dobierać pod względem planowanego otworu oraz możliwości ustawienia urządzenia w wykopie startowym. Podstawą zasilania jest odpowiednio dobrany układ sprężonego powietrza, a skuteczność przecisku zależy od rodzaju gruntu, odległości między wykopami i przygotowania kierunku pracy. Parametry eksploatacyjne muszą odpowiadać dokładnie tej odmianie urządzenia, a nie innemu modelowi o podobnym oznaczeniu.

HP65 jest przewidziany do budowy przyłączy i instalacji rozdzielczych pod chodnikami, lokalnymi drogami i utwardzonymi dojściami. Przy instalacji rur należy dobrać złącza i osprzęt zgodnie z instrukcją producenta. Przypisane zastosowanie nie jest równoznaczne z gwarancją osiągnięcia konkretnej długości przecisku: dobór maszyny zależy od gruntu i warunków budowy.

## Najważniejsze cechy

- Średnica zewnętrzna: 65 mm
- Głowica stała
- Pneumatyczne wykonywanie bezwykopowych otworów w gruncie
- Możliwość przełączenia ruchu do przodu i do tyłu

## Parametry techniczne

### INFORMACJE PODSTAWOWE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzina | **HP** | Model | **HP65** |
| Wersja | **standardowa** | | |

### WYMIARY I MASA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Średnica kreta | **65 mm** | Wersja krótka | **Nie** |

### GŁOWICA I KONSTRUKCJA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Typ głowicy | **stała** | Ruch głowicy | **stała** |

### STEROWANIE I REWERS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rewers | **Tak** | System rewersu | **zmiana kierunku przez pociągnięcie przewodu zasilającego (konfiguracja podstawowa)** |
| Zdalny rewers | **Nie** | | |

### PARAMETRY PRZECISKU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Praca sterowana | **Nie** | | |

### INSTALACJA RUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obsługiwane materiały rur | **PE, PVC** | | |

### ZASTOSOWANIE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Podstawowe zastosowanie | **Pneumatyczne przeciski poziome w gruncie pod instalacje sieciowe** | Instalacja rur | **Tak** |

Dane techniczne mają charakter informacyjny i pochodzą z materiałów producenta. Przed zakupem lub użyciem urządzenia potwierdź parametry u producenta lub dystrybutora.