

KRET PNEUMATYCZNY

# Hercu Pneumatic HP65K

Producent: **Hercu Pneumatic** · Polska

Hercu Pneumatic HP65K to kret o średnicy 65 mm w wersji krótkiej, wyposażony w stałą głowicę przeciskową. Służy do wykonywania przecisków pod nawierzchniami i przygotowywania przejść pod instalacje podziemne.

| ŚREDNICA KRETA | DŁUGOŚĆ |
| --- | --- |
| **65 mm** | **920 mm** |

## Opis

Hercu Pneumatic HP65K jest pneumatycznym urządzeniem przeciskowym o średnicy zewnętrznej 65 mm. Zostało ujęte w rodzinie maszyn służących do bezwykopowego wykonywania przejść pod istniejącą infrastrukturą. W tej wersji korpus jest skrócony w stosunku do standardowych odmian danej wielkości, co ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni.

W tej odmianie zastosowano głowicę stałą. Energia udaru jest przenoszona przez korpus urządzenia, a kierunek przecisku ustala się przed rozpoczęciem pracy na podstawie osi wykopu startowego. Maszyna nie prowadzi aktywnie korygowanej trasy w gruncie, dlatego istotne jest dokładne wypoziomowanie przed startem.

W zestawieniu technicznym dla modelu HP65K podano następujące parametry: długość 920 mm.

HP65K jest przewidziany do budowy przyłączy i instalacji rozdzielczych pod chodnikami, lokalnymi drogami i utwardzonymi dojściami. Skrócona długość ułatwia organizację stanowiska przy ciasnych komorach przeciskowych. Przypisane zastosowanie nie jest równoznaczne z gwarancją osiągnięcia konkretnej długości przecisku: dobór maszyny zależy od gruntu i warunków budowy.

## Najważniejsze cechy

- Średnica zewnętrzna: 65 mm
- Skrócona odmiana przeznaczona do pracy przy ograniczonej długości wykopu startowego
- Głowica stała
- Pneumatyczne wykonywanie bezwykopowych otworów w gruncie
- Długość: 920 mm
- Możliwość przełączenia ruchu do przodu i do tyłu

## Parametry techniczne

### INFORMACJE PODSTAWOWE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzina | **HP** | Model | **HP65K** |
| Wersja | **krótka** | | |

### WYMIARY I MASA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Średnica kreta | **65 mm** | Długość | **920 mm** |
| Wersja krótka | **Tak** | | |

### GŁOWICA I KONSTRUKCJA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Typ głowicy | **stała** | Ruch głowicy | **stała** |

### STEROWANIE I REWERS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rewers | **Tak** | System rewersu | **zmiana kierunku przez pociągnięcie przewodu zasilającego (konfiguracja podstawowa)** |
| Zdalny rewers | **Nie** | | |

### PARAMETRY PRZECISKU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Praca sterowana | **Nie** | | |

### INSTALACJA RUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obsługiwane materiały rur | **PE, PVC** | | |

### ZASTOSOWANIE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Podstawowe zastosowanie | **Pneumatyczne przeciski poziome w gruncie pod instalacje sieciowe** | Instalacja rur | **Tak** |

Dane techniczne mają charakter informacyjny i pochodzą z materiałów producenta. Przed zakupem lub użyciem urządzenia potwierdź parametry u producenta lub dystrybutora.