

KRET PNEUMATYCZNY

Hercu Pneumatic HP65KR

Producent: **Hercu Pneumatic** · Polska

Hercu Pneumatic HP65KR to kret o średnicy 65 mm w wersji krótkiej, wyposażony w aktywną (ruchomą) głowicę. Służy do wykonywania przecisków pod nawierzchniami i przygotowywania przejść pod instalacje podziemne.

ŚREDNICA KRETA	DŁUGOŚĆ
65 mm	**980 mm**

Opis

Hercu Pneumatic HP65KR jest pneumatycznym urządzeniem przeciskowym o średnicy zewnętrznej 65 mm. Zostało ujęte w rodzinie maszyn służących do bezwykopowego wykonywania przejść pod istniejącą infrastrukturą. W tej wersji korpus jest skrócony w stosunku do standardowych odmian danej wielkości, co ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni.

Maszyna wykorzystuje aktywną, poruszającą się głowicę, która współpracuje z mechanizmem udarowym w przedniej części kreta. Taka konstrukcja jest przeznaczona do przebijania się przez grunt i ograniczania odchyleń toru, jednak nie oznacza możliwości sterowania przebiegiem jak w technologii HDD. W tej grupie producent wyróżnia modele z oznaczeniem R.

W zestawieniu technicznym dla modelu HP65KR podano następujące parametry: długość 980 mm.

HP65KR jest przewidziany do budowy przyłączy i instalacji rozdzielczych pod chodnikami, lokalnymi drogami i utwardzonymi dojściami. Skrócona długość ułatwia organizację stanowiska przy ciasnych komorach przeciskowych. Przypisane zastosowanie nie jest równoznaczne z gwarancją osiągnięcia konkretnej długości przecisku: dobór maszyny zależy od gruntu i warunków budowy.

Najważniejsze cechy

- Średnica zewnętrzna: 65 mm
- Skrócona odmiana przeznaczona do pracy przy ograniczonej długości wykopu startowego
- Głowica ruchoma (aktywna)
- Pneumatyczne wykonywanie bezwykopowych otworów w gruncie
- Długość: 980 mm
- Możliwość przełączenia ruchu do przodu i do tyłu

Parametry techniczne

INFORMACJE PODSTAWOWE

Rodzina	**HP**	Model	**HP65KR**
Wersja	**krótka**		

WYMIARY I MASA

Średnica kreta	**65 mm**	Długość	**980 mm**
Wersja krótka	**Tak**		

UKŁAD UDAROWY

System udarowy	**praca głowicy (2+1) (seria R, wg producenta)**		

GŁOWICA I KONSTRUKCJA

Typ głowicy	**aktywna (ruchoma)**	Ruch głowicy	**ruchoma**

STEROWANIE I REWERS

Rewers	**Tak**	System rewersu	**zmiana kierunku przez pociągnięcie przewodu zasilającego (konfiguracja podstawowa)**
Zdalny rewers	**Nie**		

PARAMETRY PRZECISKU

Praca sterowana	**Nie**		

INSTALACJA RUR

Obsługiwane materiały rur	**PE, PVC**		

ZASTOSOWANIE

Podstawowe zastosowanie	**Pneumatyczne przeciski poziome w gruncie pod instalacje sieciowe**	Instalacja rur	**Tak**

Dane techniczne mają charakter informacyjny i pochodzą z materiałów producenta. Przed zakupem lub użyciem urządzenia potwierdź parametry u producenta lub dystrybutora.