

KRET PNEUMATYCZNY

Hercu Pneumatic HP70

Producent: **Hercu Pneumatic** · Polska

Hercu Pneumatic HP70 to kret o średnicy 70 mm w wersji standardowej, wyposażony w stałą głowicę przeciskową. Służy do wykonywania przecisków pod nawierzchniami i przygotowywania przejść pod instalacje podziemne.

ŚREDNICA KRETA

70 mm

Opis

Hercu Pneumatic HP70 jest pneumatycznym urządzeniem przeciskowym o średnicy zewnętrznej 70 mm. Zostało ujęte w rodzinie maszyn służących do bezwykopowego wykonywania przejść pod istniejącą infrastrukturą. Przecisk powstaje dzięki przemieszczaniu gruntu przez napędzane sprężonym powietrzem narzędzie.

W tej odmianie zastosowano głowicę stałą. Energia udaru jest przenoszona przez korpus urządzenia, a kierunek przecisku ustala się przed rozpoczęciem pracy na podstawie osi wykopu startowego. Maszyna nie prowadzi aktywnie korygowanej trasy w gruncie, dlatego istotne jest dokładne wypoziomowanie przed startem.

Przy średnicy 70 mm model należy dobierać pod względem planowanego otworu oraz możliwości ustawienia urządzenia w wykopie startowym. Podstawą zasilania jest odpowiednio dobrany układ sprężonego powietrza, a skuteczność przecisku zależy od rodzaju gruntu, odległości między wykopami i przygotowania kierunku pracy. Parametry eksploatacyjne muszą odpowiadać dokładnie tej odmianie urządzenia, a nie innemu modelowi o podobnym oznaczeniu.

HP70 jest przewidziany do budowy przyłączy i instalacji rozdzielczych pod chodnikami, lokalnymi drogami i utwardzonymi dojściami. Przy instalacji rur należy dobrać złącza i osprzęt zgodnie z instrukcją producenta. Przypisane zastosowanie nie jest równoznaczne z gwarancją osiągnięcia konkretnej długości przecisku: dobór maszyny zależy od gruntu i warunków budowy.

Najważniejsze cechy

- Średnica zewnętrzna: 70 mm
- Głowica stała
- Pneumatyczne wykonywanie bezwykopowych otworów w gruncie
- Możliwość przełączenia ruchu do przodu i do tyłu

Parametry techniczne

INFORMACJE PODSTAWOWE

Rodzina	**HP**	Model	**HP70**
Wersja	**standardowa**		

WYMIARY I MASA

Średnica kreta	**70 mm**	Wersja krótka	**Nie**

GŁOWICA I KONSTRUKCJA

Typ głowicy	**stała**	Ruch głowicy	**stała**

STEROWANIE I REWERS

Rewers	**Tak**		

PARAMETRY PRZECISKU

Praca sterowana	**Nie**		

INSTALACJA RUR

Obsługiwane materiały rur	**PE, PVC**		

ZASTOSOWANIE

Podstawowe zastosowanie	**Pneumatyczne przeciski poziome w gruncie pod instalacje sieciowe**	Instalacja rur	**Tak**

Dane techniczne mają charakter informacyjny i pochodzą z materiałów producenta. Przed zakupem lub użyciem urządzenia potwierdź parametry u producenta lub dystrybutora.