

KRET PNEUMATYCZNY

Hercu Pneumatic HP75M

Producent: **Hercu Pneumatic** · Polska

Hercu Pneumatic HP75M to kret o średnicy 75 mm w wersji standardowej, wyposażony w stałą głowicę przeciskową. Służy do wykonywania przecisków pod nawierzchniami i przygotowywania przejść pod instalacje podziemne.

ŚREDNICA KRETA	MASA
75 mm	**33 kg**

Opis

Hercu Pneumatic HP75M jest pneumatycznym urządzeniem przeciskowym o średnicy zewnętrznej 75 mm. Zostało ujęte w rodzinie maszyn służących do bezwykopowego wykonywania przejść pod istniejącą infrastrukturą. Przecisk powstaje dzięki przemieszczaniu gruntu przez napędzane sprężonym powietrzem narzędzie.

W tej odmianie zastosowano głowicę stałą. Energia udaru jest przenoszona przez korpus urządzenia, a kierunek przecisku ustala się przed rozpoczęciem pracy na podstawie osi wykopu startowego. Maszyna nie prowadzi aktywnie korygowanej trasy w gruncie, dlatego istotne jest dokładne wypoziomowanie przed startem.

W zestawieniu technicznym dla modelu HP75M podano następujące parametry: masa 33 kg i deklarowana średnica rury do 90 mm. Przy zastosowaniu odpowiedniego poszerzacza uzyskiwana średnica otworu może wynosić do 110 mm.

HP75M jest przewidziany do budowy przyłączy i instalacji rozdzielczych pod chodnikami, lokalnymi drogami i utwardzonymi dojściami. Przy instalacji rur należy dobrać złącza i osprzęt zgodnie z instrukcją producenta. Przypisane zastosowanie nie jest równoznaczne z gwarancją osiągnięcia konkretnej długości przecisku: dobór maszyny zależy od gruntu i warunków budowy.

Najważniejsze cechy

- Średnica zewnętrzna: 75 mm
- Głowica stała
- Pneumatyczne wykonywanie bezwykopowych otworów w gruncie
- Masa: 33 kg
- Maksymalna podana średnica rury: 90 mm (zależnie od metody montażu)
- Przewidziano poszerzanie otworu do 110 mm z osprzętem
- Możliwość przełączenia ruchu do przodu i do tyłu

- Możliwe specjalne zastosowania osprzętowe przy rurach stalowych

Parametry techniczne

INFORMACJE PODSTAWOWE			
Rodzina	**HP**	Model	**HP75M**
Wersja	**standardowa**		

WYMIARY I MASA			
Średnica kreta	**75 mm**	Masa	**33 kg**
Wersja krótka	**Nie**		

GŁOWICA I KONSTRUKCJA			
Typ głowicy	**stała**	Ruch głowicy	**stała**

STEROWANIE I REWERS			
Rewers	**Tak**	System rewersu	**zmiana kierunku przez pociągnięcie przewodu zasilającego (konfiguracja podstawowa)**
Zdalny rewers	**Nie**		

PARAMETRY PRZECISKU			
Możliwość stosowania poszerzaczy	**Tak**	Maksymalna średnica po poszerzeniu	**110 mm**
Praca sterowana	**Nie**		

INSTALACJA RUR			
Maksymalna średnica rury	**90 mm**	Zakres średnic wciąganych rur	**50–63 mm**
Wciąganie rur	**Tak**	Obsługiwane materiały rur	**PE, PVC**

ZASTOSOWANIE

Podstawowe zastosowanie	**Pneumatyczne przeciski poziome w gruncie pod instalacje sieciowe**	Instalacja rur	**Tak**
Wbijanie rur stalowych	**Tak**		

Dane techniczne mają charakter informacyjny i pochodzą z materiałów producenta. Przed zakupem lub użyciem urządzenia potwierdź parametry u producenta lub dystrybutora.