

KRET PNEUMATYCZNY

Hercu Pneumatic HP135 T4

Producent: **Hercu Pneumatic** · Polska

Hercu Pneumatic HP135 T4 to kret o średnicy 135 mm w wariancie T4, wyposażony w stałą głowicę przeciskową. Służy do wykonywania przecisków pod nawierzchniami i przygotowywania przejść pod instalacje podziemne.

ŚREDNICA KRETA

135 mm

Opis

Hercu Pneumatic HP135 T4 jest pneumatycznym urządzeniem przeciskowym o średnicy zewnętrznej 135 mm. Zostało ujęte w rodzinie maszyn służących do bezwykopowego wykonywania przejść pod istniejącą infrastrukturą. Przecisk powstaje dzięki przemieszczaniu gruntu przez napędzane sprężonym powietrzem narzędzie.

W tej odmianie zastosowano głowicę stałą. Energia udaru jest przenoszona przez korpus urządzenia, a kierunek przecisku ustala się przed rozpoczęciem pracy na podstawie osi wykopu startowego. Maszyna nie prowadzi aktywnie korygowanej trasy w gruncie, dlatego istotne jest dokładne wypoziomowanie przed startem.

W zestawieniu technicznym dla modelu HP135 T4 podano następujące parametry: deklarowana średnica rury do 125 mm.

HP135 T4 jest przewidziany do przecisków o większej średnicy i układania rur instalacyjnych pod drogami, placami i innymi przeszkodami terenowymi. Przy instalacji rur należy dobrać złącza i osprzęt zgodnie z instrukcją producenta. Przypisane zastosowanie nie jest równoznaczne z gwarancją osiągnięcia konkretnej długości przecisku: dobór maszyny zależy od gruntu i warunków budowy.

Najważniejsze cechy

- Średnica zewnętrzna: 135 mm
- Wariant konstrukcyjny: T4 (odrębny model)
- Głowica stała
- Pneumatyczne wykonywanie bezwykopowych otworów w gruncie
- Maksymalna podana średnica rury: 125 mm (zależnie od metody montażu)
- Możliwość przełączenia ruchu do przodu i do tyłu

Parametry techniczne

INFORMACJE PODSTAWOWE

Rodzina	**HP**	Model	**HP135 T4**
Wersja	**standardowa**	Generacja	**T4**

WYMIARY I MASA

Średnica kreta	**135 mm**	Wersja krótka	**Nie**

GŁOWICA I KONSTRUKCJA

Typ głowicy	**stała**	Ruch głowicy	**stała**

STEROWANIE I REWERS

Rewers	**Tak**	System rewersu	**zmiana kierunku przez pociągnięcie przewodu zasilającego (konfiguracja podstawowa)**
Zdalny rewers	**Nie**		

PARAMETRY PRZECISKU

Praca sterowana	**Nie**		

INSTALACJA RUR

Maksymalna średnica rury	**125 mm**	Wciąganie rur	**Tak**
Obsługiwane materiały rur	**PE, PVC**		

ZASTOSOWANIE

Podstawowe zastosowanie	**Pneumatyczne przeciski poziome w gruncie pod instalacje sieciowe**	Instalacja rur	**Tak**

Dane techniczne mają charakter informacyjny i pochodzą z materiałów producenta. Przed zakupem lub użyciem urządzenia potwierdź parametry u producenta lub dystrybutora.