

WIERTNICA HDD

Vermeer D10x15 S3

Producent: **Vermeer** · USA

Vermeer D10x15 S3 – wiertnica HDD do przewiertów przyłączy i krótkich odcinków w ograniczonej przestrzeni; do przewiertów sterowanych z płuczką wiertniczą.

SIŁA CIĄGU	MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY
44,5 kN	**2 033,7 Nm**

Opis

Vermeer D10x15 S3 to wiertnica do horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD), przeznaczona do przewiertów przyłączy i krótkich odcinków w ograniczonej przestrzeni. Model można wykorzystać przy projektach infrastruktury liniowej w gruntach odpowiednich dla wiercenia płuczkowego z dobranym osprzętem, po dobraniu żerdzi, głowicy, rozwiertaków i systemu lokalizacji. Zidentyfikowane parametry katalogowe: siła ciągu 44.5 kN, maksymalny moment 2033.7 Nm, pompa płuczkowa do 75.7 l/min. Konstrukcja i gabaryty, masa, ilość dostępnych żerdzi i wydajność pompy mogą zależeć od opcji wyposażenia i rocznika. Ostateczny dobór wiertnicy wymaga uwzględnienia długości trasy, średnicy rury, geologii, promieni gięcia oraz wymaganej wydajności płuczki. Dane liczbowe zamieszczono w tabeli parametrów i powiązano z kartą techniczną producenta.

Najważniejsze cechy

- Siła ciągu do 44.5 kN
- Maksymalny moment obrotowy 2033.7 Nm
- Wydajność pompy płuczkowej 75.7 l/min

Parametry techniczne

PARAMETRY ROBOCZE			
Siła ciągu	**44,5 kN**	Siła pchania	**44,5 kN**
Maksymalny moment obrotowy	**2 033,7 Nm**		

UKŁAD PŁUCZKOWY

Wydajność pompy płuczkowej	**75,7 l/min**

NAPĘD I SILNIK

Rodzaj napędu	**diesel**

WYMIARY I MASA

Masa	**3 515,3 kg**

Dane techniczne mają charakter informacyjny i pochodzą z materiałów producenta. Przed zakupem lub użyciem urządzenia potwierdź parametry u producenta lub dystrybutora.