

WIERTNICA HDD

Vermeer D20x22 S3

Producent: **Vermeer** · USA

Vermeer D20x22 S3 – wiertnica HDD do budowy sieci dystrybucyjnych oraz przekroczeń ulic i innych przeszkód; do przewiertów sterowanych z płuczką wiertniczą.

SIŁA CIĄGU	MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY
87 kN	**3 050,6 Nm**

Opis

Vermeer D20x22 S3 to wiertnica do horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD), przeznaczona do budowy sieci dystrybucyjnych oraz przekroczeń ulic i innych przeszkód. Model można wykorzystać przy projektach infrastruktury liniowej w gruntach odpowiednich dla wiercenia płuczkowego z dobranym osprzętem, po dobraniu żerdzi, głowicy, rozwiertaków i systemu lokalizacji. Zidentyfikowane parametry katalogowe: siła ciągu 87 kN, maksymalny moment 3050.6 Nm, pompa płuczkowa do 94.6 l/min. Konstrukcja i gabaryty, masa, ilość dostępnych żerdzi i wydajność pompy mogą zależeć od opcji wyposażenia i rocznika. Ostateczny dobór wiertnicy wymaga uwzględnienia długości trasy, średnicy rury, geologii, promieni gięcia oraz wymaganej wydajności płuczki. Dane liczbowe zamieszczono w tabeli parametrów i powiązano z kartą techniczną producenta.

Najważniejsze cechy

- Siła ciągu do 87 kN
- Maksymalny moment obrotowy 3050.6 Nm
- Wydajność pompy płuczkowej 94.6 l/min

Parametry techniczne

PARAMETRY ROBOCZE			
Siła ciągu	**87 kN**	Siła pchania	**87 kN**
Maksymalny moment obrotowy	**3 050,6 Nm**		

UKŁAD PŁUCZKOWY

Wydajność pompy płuczkowej	**94,6 l/min**

NAPĘD I SILNIK

Rodzaj napędu	**diesel**

WYMIARY I MASA

Masa	**4 921,5 kg**

Dane techniczne mają charakter informacyjny i pochodzą z materiałów producenta. Przed zakupem lub użyciem urządzenia potwierdź parametry u producenta lub dystrybutora.