

WIERTNICA HDD

Vermeer D40x55DR S3

Producent: **Vermeer** · USA

Vermeer D40x55DR S3 – wiertnica HDD do budowy sieci dystrybucyjnych oraz przekroczeń ulic i innych przeszkód; z systemem podwójnych żerdzi.

SIŁA CIĄGU	MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY
177,9 kN	**7 457 Nm**

Opis

Vermeer D40x55DR S3 to wiertnica do horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD), przeznaczona do budowy sieci dystrybucyjnych oraz przekroczeń ulic i innych przeszkód. Model można wykorzystać przy projektach infrastruktury liniowej zwłaszcza przy przejściach przez zróżnicowane grunty, w tym wymagające podłoże skalne, po dobraniu żerdzi, głowicy, rozwiertaków i systemu lokalizacji. Zidentyfikowane parametry katalogowe: siła ciągu 177.9 kN, maksymalny moment 7457 Nm, pompa płuczkowa do 265 l/min. Układ podwójnych żerdzi pozwala rozdzielić napęd żerdzi zewnętrznej i wewnętrznej, co poszerza zakres pracy przy wymagających warunkach gruntowych. Konstrukcja i gabaryty, masa, ilość dostępnych żerdzi i wydajność pompy mogą zależeć od opcji wyposażenia i rocznika. Ostateczny dobór wiertnicy wymaga uwzględnienia długości trasy, średnicy rury, geologii, promieni gięcia oraz wymaganej wydajności płuczki. Dane liczbowe zamieszczono w tabeli parametrów i powiązano z kartą techniczną producenta.

Najważniejsze cechy

- Siła ciągu do 177.9 kN
- Maksymalny moment obrotowy 7457 Nm
- Wydajność pompy płuczkowej 265 l/min
- System podwójnych żerdzi do wymagających gruntów

Parametry techniczne

PARAMETRY ROBOCZE			
Siła ciągu	**177,9 kN**	Siła pchania	**177,9 kN**
Maksymalny moment obrotowy	**7 457 Nm**		

UKŁAD PŁUCZKOWY

Wydajność pompy płuczkowej	**265 l/min**

NAPĘD I SILNIK

Rodzaj napędu	**diesel**

WYMIARY I MASA

Masa	**14 515 kg**

WYPOSAŻENIE I MOŻLIWOŚCI

System podwójnych żerdzi	**Tak**

Dane techniczne mają charakter informacyjny i pochodzą z materiałów producenta. Przed zakupem lub użyciem urządzenia potwierdź parametry u producenta lub dystrybutora.